

**ACROFİRA  
F3060**

**TANIMI:** Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı ve elastiki, uzun ömürlü cephe kaplamasıdır.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü yapının dış cephesinde, kara siva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylerde ve istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

**ÖZELLİKLERİ:**

- Elastiki oluşundan dolayı uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.

**UYGULAMA TALİMATI\***

- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFİRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.
- ACROFİRA rulo ile uygulanabildiği gibi püskürtme yöntemi kullanılarak da uygulanabilir. Tek kat uygulamada hiç inceltmeden kullanılmalıdır. 2 kat uygulamalarda ise maksimum %5-10 temiz su ile inceltilecek uygulanmalıdır.
- 2 kat uygulamada katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5°C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

**Ambalaj:** 25 KG

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için  
0,5 – 1,2 KG /m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** : Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”