

ARCHAIC

Code: F0140

Akrilik emülsiyon esaslı, elyaf katkılı dekoratif bir iç cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeyde antik çağ efekti sağlayan yapısı vardır.
- Kadifemsi bir doku verir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli, FİRACOLOR FİRAPRİMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI*

- Uygulama öncesi ARCHAIC BASE, içine hiç bir şey ilave edilmeden iyice karıştırılır.
- Plastik mala ile yüzeye, istenilen efektte uygun olarak düzensiz bir şekilde uygulanır.
- ARCHAIC BASE uygulamasından 2 gün sonra ARCHAIC FINISH, özel bezi veya eldiveni yardımıyla yüzeye dairesel hareketlerle uygulanır.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Ambalaj: 10 KG – 20 KG

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için
1 – 1,2 kg /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı bir uygulama için, ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

"Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır