

DESIGNTEX BASE

Code F3080

Akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- Elastiki özelliği ile uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakası, yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI*

- DESIGNTEX BASE homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi DESIGNTEX BASE hacmen % 5-10 oranında su ile inceltilerek rulo ile yüzeye uygulanır. Daha sonra mercan rulo ile istenilen desen verilir.
- Kalın bir desen tercih edilirse inceltmeden uygulanması önerilir.
- 24 saat kuruma süresi tamamlandıktan sonra, son kat olarak istenilen renklerde DESIGNTEX FINISH uygulaması yapılabilir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23° C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir

Ambalaj: 25 KG

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için

İnce Desen = 1.2 - 1.5 kg/m²

Kalın Desen = 1.5 - 2 kg/m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.



TEKNİK BÜLTEN

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”