



## TEKNİK BÜLTEN

### DESIGNTEX FINISH

Code: F3090

Saf akrilik esaslı, parlak, uzun ömürlü cephe boyasıdır.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ:

- Saf akrilik bazlı olmasından dolayı yüzeye vuran yağmur suyunun yüzeyi ıslatmadan akmasını sağlar.
- Elastiki özelliği ile uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

#### YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FIRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FIRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

#### UYGULAMA TALİMATI\*

- DESIGNTEX FINISH homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama DESIGNTEX BASE üzerine yapılıyorsa 24 saat bekleme sonrası DESIGNTEX FINISH uygulamasına geçilmelidir.
- DESIGNTEX FINISH boya hacmen % 5-10 oranında su ile inceltiyle rulo ile 2 kat olarak yüzeye uygulanır.
- Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

**Ambalaj:** 15 L

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 10-11 m<sup>2</sup> /L veya 0,090 – 0,100 L /m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”



## TEKNİK BÜLTEN