



## TEKNİK BÜLTEN

### ECOSİL

Code F3030

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı su geçirimsiz, uzun ömürlü, mat dekoratif iç ve dış cephe boyasıdır.

**UYGULAMA ALANI:** Dış cephelerde sıva, brüt beton, çimento levha ve eternit üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ:

- Silinmeye dayanıklı olup, kolaylıkla temizlenir.
- Silikon katkılı olduğundan dolayı su itici özelliğe sahiptir.
- Yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Dekoratif solmayan renkleri yüzeylere modern ve temiz bir görünüm kazandırır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kolay uygulanır, kapatıcılığı yüksektir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

#### YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

#### UYGULAMA TALİMATI\*

- Uygulama öncesi ECOSİL iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi ECOSİL hacimce en fazla %10-15 temiz su ile inceltiyle rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

**Ambalaj:** 15 L

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 12-14 m<sup>2</sup>/lt veya 0,070 – 0,080 L /m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”