



TEKNİK BÜLTEN

FİRALUX

Code F3020

Akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü, mat, son kat dekoratif dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: Dış cephelerde sıva, brüt beton, çimento levha ve eternit üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- Silinmeye dayanıklı olup, kolaylıkla temizlenir.
- Yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarına ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Dekoratif solmayan renkleri yüzeylere modern ve temiz bir görünüm kazandırır.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Kolay uygulanır, kapatıcılığı yüksektir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI*

- Uygulama öncesi FİRALUX iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi FİRALUX hacimce en fazla %15-20 temiz su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir

Ambalaj: 2,5 L – 7,5 L - 15 L

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 12-14 m²/lt veya 0,070 – 0,080 L /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: : Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”