

**GLASSONE**

Code : F0150

Akrilik emülsiyon esaslı iç ve dış cephelerde kullanılabilen, cam parçacıkları içeren hazır renkli dekoratif sıva

**UYGULAMA ALANI**

Her türlü Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, eski boyalı ve çimento levha gibi mineral yüzeylere uygun astarı ile birlikte kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

- Işıltılı yüzeyi ile uygulandığı mekânlarda modern görünüm sağlar.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmeli, FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır.

**UYGULAMA TALİMATI\***

- Astar uygulaması yapıldıktan sonra Glassone mala yardımı ile tek kat olarak uygulanır.
- Çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Kullanılan mala zaman zaman su ile temizlenmelidir. İnceltmeden uygulanabilen Glassone ürününe daha rahat uygulama için istenilen kıvama gelinceye kadar temiz su ilavesi de yapılabilir
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 24 saat, tam kuruma süresi 48-72 saattir

**Ambalaj:** 25Kg

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için  
4-5 kg/m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır.