

GLAZED

Code F2020

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkıları, süper örtücü yarı parlak dokuda dekoratif iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- Mükemmel silinebilme özelliği ile kolaylıkla temizlenir, leke tutmaz.
- Uygulandığı yüzeye yarı parlak bir doku verir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN ince ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI*

- Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi GLAZED iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi GLAZED hacimce en fazla %5-%10 temiz su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir

Ambalaj: 2,5 LT – 7,5 LT-15 LT

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 13-15 m²/lt veya 0,065 – 0,075 L /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”