

GLORIOUS

Code: F0010

Özel akrilik reçinelerin karışımından oluşan, içerdiği sedef pigmentler sayesinde, ışığa göre değişkenlik gösteren, parlak, dekoratif amaçlı iç cephe kaplama malzemesidir

UYGULAMA ALANI:

Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- Işıktaki farklı, gölgede farklı efektler meydana getirir.
- İçerdiği sedef pigmentler, parlaklık ve ışıltı efekti verir.
- Yüksek silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır, kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamları hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR FİRAPRİMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI*

- Uygulama öncesinde uygun astar hacmen en fazla %10-20 temiz su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat uygulanır. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir.
- GLORIOUS , uygun astar uygulamasının tam kuruması sonrası pösteği rulo veya yassı fırça ile seçilen renkte yüzeye homojen bir şekilde uygulanır, ardından istenilen efektte uygun seçilmiş özel efekt verici tamponu ile desen ve görüntü oluşturulur.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 2-4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

AMBALAJ: 1 LT-2,5 LT - 7,5 LT

TÜKETİM : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 7-11 m²/lt veya 0,090-0,140 lt/m².

FLASH POINT: Su bazlı, yanmaz

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

UYARILAR: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı bir uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”