

**GRAINY SILICONE**

Code F3132

Akrilik emülsiyon esaslı kullanıma hazır tane dokulu dekoratif kaplamadır.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde, son kat kaplama malzemesi olarak uygun astarı ile birlikte kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ:**

- 1 mm-1,2 mm-1,5 mm-2 mm-3mm olmak üzere farklı boyutlarda üretilebilir.
- Çimento bazlı ürünlere kıyasla daha elastik olduğundan dolayı, uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür.
- Binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- UV' ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

**UYGULAMA TALİMATI\***

- GRAINY SILICONE homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- GRAINY SILICONE inceltirmeden mala yardımı ile tek kat olarak uygulanır.
- Uygulama kalınlığı ürün içerisinde bulunan en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır. Yüzeyle dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

**Ambalaj:** 25 KG

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için;

1 mm = 0.7 - 1.2 kg/m <sup>2</sup>	1,2 mm = 1.2 - 1.7 kg/m <sup>2</sup>
1,5 mm = 1.7 - 2.250 kg/m <sup>2</sup>	2 mm = 2 - 3 kg/m <sup>2</sup>
3 mm = 3 - 3.5 kg/m <sup>2</sup>	

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”