

KUMTEX
Code F3070

Akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylerde uygun astarı ile kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez .

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATI*

- KUMTEX homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- KUMTEX posteki rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
- KUMTEX henüz yaş iken mercan rulo veya kristal rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir. Uygulamadan önce rulo malzeme ile doyurulmalıdır. Desenin bozulmaması için, rulonun fazla dolu olmamasına ya da kurumamasına dikkat edilmelidir.
- Farklı desen elde etmek için posteki rulo kullanılabilir.
- Desenin kalınlığı ve inceliği ürüne su eklenerek ayarlanabilir, ancak fazla su katılır ise desenin akarak kaybolmasına, örtücülük gücünün zayıflamasına ve mevsime göre geç kurumaya neden olabilir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Ambalaj: 25 KG

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için
1 – 1,3 KG /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”