

**NATURİN NATURAL**

Code F3110

Akrilik emülsiyon esaslı kullanıma hazır doğal renkli taşlar içeren dekoratif sıva.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü yapıların dış cephelerinde kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak uygun astarı ile birlikte kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ:**

- 1 mm ve 3 mm olmak üzere 2 ayrı boyutta üretilir.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- UV' ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

**YÜZEY HAZIRLAMA**

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Kalın ile düzeltilmelidir.

**UYGULAMA TALİMATI\***

- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FİRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır.
- NATURİN NATURAL mineral sıva homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- NATURİN NATURAL mineral sıva çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
- NATURİN NATURAL mineral sıva çelik mala ile yüzeye yayıldıktan sonra normal hava şartlarında 20 dk sonra çelik mala ile perdahlanmalıdır.
- Perdahlanan çelik mala zaman zaman su ile temizlenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

**Kuruma Süresi :** 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

**Ambalaj:** 25 KG

**Tüketim :** Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için

1 mm = 2,2 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>

3 mm = 3 – 3,8 kg/m<sup>2</sup>

**Flash Point:** Su bazlı, yanmaz

**Depolama:** Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

**Uyarılar:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

\*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”