

SMART PLAS

Code F2060

Akrilik emülsiyon esaslı mat son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- Yüze mükemmel yapışır, kabarmaz, çatlamaz.
- Yüze iyi kapatır, beyazlığı yüksektir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar. Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN Ince ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI*

- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FIRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi SMART PLAS iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi SMART PLAS hacimce en fazla %20 temiz su ile inceltiilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Ambalaj: 2,5 L – 7,5 L – 15 L

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 11-13 m²/lt veya 0,075 – 0,090 L /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”