



TEKNİK BÜLTEN

SUPERIOR PLAS

Code F2040

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, yüksek aderanslı, silinebilen, mat son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Silinmeye dayanıklı olup, kolaylıkla temizlenir.
- Örtücülüğü yüksektir.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları FİRACOLOR AKRİLİK MACUN ince ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI*

- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler FIRACOLOR UNIFIRA ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi SUPERIOR PLAS iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi SUPERIOR PLAS hacimce en fazla %20 temiz su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
- Uygulama sırasında ve uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

Kuruma Süresi : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Ambalaj: 2,5 L – 7,5 L – 15 L

Tüketim : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için 12,5-14 m²/lt veya 0,070 – 0,080 L /m²

Flash Point: Su bazlı, yanmaz

Depolama: Kapalı ambalajında, 1 yıl,+5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı uygulama için ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”